

Nieuwe versie norm voor controle asbestverwijdering in Arbeidsomstandighedenregeling

Op 10 oktober 2013 is het besluit van het ministerie van SZW tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wordt gewijzigd in verband met de actualisering van NEN 2990, de norm voor eindcontrole na asbestverwijdering. Met deze wijziging is de verwijzing naar NEN 2990 uit 2005 geactualiseerd naar de versie uit 2012. De gewijzigde Arbeidsomstandighedenregeling wordt op 1 november 2013 van kracht.



NEN 2990 'Lucht – Eindcontrole na asbestverwijdering' is herzien om een optimale afstemming te realiseren met de meest recente wet- en regelgeving, certificatieschema's en overige normen op het gebied van asbest.

Vanaf 1 november 2013 is men verplicht te werken volgens NEN 2990:2012 voor controle op asbestverwijdering. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen beperkt-risico-saneringen en hoog-risico-saneringen.

De normelementen met betrekking tot hoog-risico-saneringen treden echter pas in werking zodra de nieuwe asbestgrenswaarden van kracht zijn. Om dit onderscheid te maken, zijn deze normelementen in de norm aangegeven met een *.

NEN 2990 beschrijft de manier waarop een 'containment', afgeschermd ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke voorschriften moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Het doel van de eindcontrole is om vast te stellen dat een ruimte of buitenlocatie na verwijdering of asbestsanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet en dat de ruimten weer toegankelijk zijn voor personen zonder kans op blootstelling boven het gehanteerde toetsingscriterium.

Situaties waarin NEN 2990 toepasbaar is zijn:

- verwijdering of sanering van asbest uit/in bouwwerken en objecten;
- verwijdering of sanering van asbest uit/in constructies;
- verwijdering of sanering van asbest na een calamiteit.

NEN 2990 beschrijft uitsluitend de controle na asbestverwijdering of sanering in vermelde situaties en mag niet worden toegepast voor het bepalen van de asbestconcentratie in een niet-sloop- of renovatiesituatie.

NEN2990 is uit de volgende onderdelen samengesteld:

- een visuele inspectie van een 'containment', afgeschermd ruimte of buitenlocatie op de aanwezigheid van asbesthoudende resten na asbestverwijdering;
- een eindcontrole van buitensituaties na asbestsanering, waarbij wordt volstaan met het uitvoeren van een visuele inspectie (zie 7.3);
- een bepaling van de concentratie aan respirabele asbestiforme vezels in lucht (eindmeting) met het

doel de asbestconcentratie in de lucht van het 'containment' of afgeschermdde ruimte te toetsen aan de vastgestelde wettelijke concentratienorm;

- een rapportage van de onderzoeksresultaten met daarin een uitspraak of de opgeleverde saneringslocatie voldoet aan de in deze norm gestelde eisen (conformiteitsverklaring).

Bron: <http://www.nen.nl>